

## Lei 200

Versatil, flexible, to do lo mejor de la tecnología Bianchi en una Table Top compacta y completamente automática.

LEI 200, distribuidor automático con capacidad de 200 vasos (disponible también en modelo semiautomático) versión café en grano + solubles, con 12 pulsadores configurables tanto como selección como preselección.

- . Panel de selección táctil (Soft Touch Technology) con 12 selecciones retroiluminadas configurables tanto como selección como preselección.

- . Modelo con lexan retroiluminado o LCD 7" que permite a la MÁQUINA dar información a través del display con imágenes o mensajes.

- . Dosificación de AZÚCAR.

- . Pulsador con avisador acústico.

- . Display ALFANUMÉRICO de 32 caracteres.

- . Vano de erogación iluminado con altura de 170 mm adaptada para jarra y soporte para tazas elevadas en la versión semiautomática.

- . Puerta del vano de erogación con caída ralentizada en la versión automática.



- Display alfa numerico
- Botonera STT (soft touch technology)
- Introducción moneda
- Puerta de recogida con altura de 170 mm




- Mueble

## Lei200


VERSIONES LEI 200	E4S ESPRESSO MONO CALDERA AUTOMÁTICA *	E4S ESPRESSO DOBLE CALDERA AUTOMÁTICA *	E5S ESPRESSO MONO CALDERA SEMI AUTOMÁTICA *	E5S ESPRESSO DOBLE CALDERA SEMI AUTOMÁTICA *
CAFE EN GRANO	1	1	1	1
CONTENEDOR AZÚCAR	1	1	-	-
CONTENEDORES SOLUBLES	4	4	5	5
<b>DIMENSIONES</b>	H 745 mm x L 510 mm x P 600 mm PESO 51 kg (versión espresso automática)			
<b>MUEBLE</b>	H 786,5 mm x L 510 mm x P 555 mm (sin soporte a pared). Profundidad con soporte a pared 610 mm.			

\* modelo disponible en versión con LCD.



LEI 200  
ESPRESSO AUTOMATIC

1. SUGAR
2. DECAFFEINATED
3. TEA
4. COFFEE
5. CHOCOLATE
6. MILK



LEI 200  
ESPRESSO SEMI AUTOMATIC

1. INSTANT
2. DECAFFEINATED
3. TEA
4. COFFEE
5. CHOCOLATE
6. MILK

### CARACTERÍSTICAS

#### ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED

230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz

#### ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA INTERNA

Todos los componentes son alimentados a 24 Vdc, a excepción

de la resistencia de la caldera, de la bomba y del aspirador de vapores que son alimentados a 230 Vac - 50 Hz o 120 Vac - 60 Hz

#### POTENCIA DE ABSORCIÓN

1.80 kW versión espresso mono caldera

2.50 kW versión espresso doble caldera

#### ALIMENTACIÓN HÍDRICA

Raccord = 3/4"

Presión de agua = 0.5 – 6.5 bar

### AUTONOMÍA DE PRODUCTO

Café en grano	1.70 kg
Café liofilizado	0.85 kg
Otro soluble	0.85 kg (1.75 Lt)
Leche granulada	0.55 kg (1.75 Lt)
Leche polvo	1.20 kg (1.75 Lt)
Chocolate	3.00 kg (1.75 Lt) doble contenedor
Té al limón	2.00 kg (1.75 Lt)
Té natural	1.00 kg
Caldo	1.25 kg
Azúcar	1.70 kg
Paletinas	200 pz.
Vasos	200 pz.

