

Diveco.

Lei 400 & Lei 600

Básica, Easy, Smart ó Touch



LEI400, distribuidor automático de bebidas calientes con capacidad de 400 vasos en versión Básica, Easy, Smart o Touch.

LEI600 tiene una capacidad de 600 vasos y se encuentra en versión Básica, Smart y Touch. Desde las versiones Smart esta diseñada para intercambiar fácilmente el panel de selecciones y adaptarse a diferentes ubicaciones, convirtiendo una Smart en una maquina Touch o viceversa.

Gran modularidad con 3 interfaces de usuario a elegir entre:

Easy: teclado de membrana estándar, con 24 botones grandes.

Smart: panel de selección con pantalla táctil de tecnología SAW (surface acoustic wave), con 24 amplias selecciones retroiluminadas.

Touch: panel de selección con pantalla táctil multimedia (vídeo) - 21,5".

- Dosificación de azúcar personalizable.
- Señal acústica de final de selección.
- Display alfanumérico LCD de 32 dígitos.
- Puerta del vano de erogación de caída ralentizada.



Diveco.

Lei 400 & Lei 600

Básica, Easy, Smart ó Touch

VERSIONES LEI400 EASY / SMART / TOUCH	ESPRESSO 1ES-6 MONO CALDERA	ESPRESSO 1ESV-6 MONO CALDERA	SOLUBLE IN-7
GRUPO ESPRESSO TRADICIONAL	✓	-	-
GRUPO CAFÉ DE CÁMARA VARIABLE (ESV)	-	✓	-
CAFÉ EN GRANO	1	1	-
CONTENEDORES DE PRODUCTO (AZÚCAR INCLUIDO)	6	6	7
DIMENSIONES MM	1630H x 620L x 735P / PESO 132.5 KG		

VERSIONES LEI600 EASY / SMART / TOUCH	ESPRESSO 1ES-6 MONO CALDERA	ESPRESSO 1ESV-6 MONO CALDERA	SOLUBLE IN-8
GRUPO ESPRESSO TRADICIONAL	✓	-	-
GRUPO CAFÉ DE CÁMARA VARIABLE (ESV)	-	✓	-
CAFÉ EN GRANO	1	1	-
CONTENEDORES DE PRODUCTO (AZÚCAR INCLUIDO)	6	6	8
DIMENSIONES MM	1830*H x 620L x 735P / PESO 155 KG * + 5 mm bisagra superior		

AUTONOMÍA DE PRODUCTO

Contenedor	Lei400	Lei600
Café en grano	2.50 kg *	3.5kg
Café liofilizado	0.5 kg	0.7kg
Leche liofilizada	1.70 kg	2.2kg
Chocolate	3.60 kg	4.8kg
Té al limón	3.30 kg	5.2kg
Té natural	1.70 kg	2.4kg
Caldo	3.60 kg	3.8kg
Azúcar	4.00 kg	5.2kg
Paletinas	400uds	600uds
Vasos	400uds	600uds

* ampliable a 3.80 kg5 Lt)

CARACTERÍSTICAS

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED 230 Vac – 50Hz / 120 Vac – 60 Hz

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA INTERNA

Todos los componentes eléctricos se alimentan a 24 Vdc, a excepción

de la resistencia de la caldera, la bomba y el aspirador de vapor que

funcionan a 230 Vac – 50 Hz o 120 Vac – 60 Hz

POTENCIA DE ABSORCIÓN 1.80 kW versión expreso mono caldera 2.20 kW versión soluble

ALIMENTACIÓN HÍDRICA Conexión = 3/4" Presión agua = 0.5 – 6.5 bar

